

## SEPARADOR DE AREIA MECANIZADO – SAM

### APLICAÇÃO

Utilizado para lavar e retirar a areia do meio líquido.

### DESCRIÇÃO

O efluente com areia entra pelo bocal superior do equipamento. A areia sedimenta sobre a rosca e esta a transporta até a parte superior, onde será descarregada, por exemplo, em um container. A água sem areia sai pelo bocal lateral.



1.3

Desarenação

### DIMENSÕES PADRÃO

Modelo	Vazão	Largura Máx.	Comp. Máx.	Alt. Caixa	Diâm. Entrada	Diâm. Saida
SAM 20	20 m <sup>3</sup> /h	1200 mm	5700 mm	1300 mm	100 mm	150 mm
SAM 40	40 m <sup>3</sup> /h	1200 mm	5700 mm	1300 mm	100 mm	150 mm
SAM 60	60 m <sup>3</sup> /h	1200 mm	5700 mm	1300 mm	150 mm	200 mm
SAM 80	80 m <sup>3</sup> /h	1500 mm	5700 mm	2000 mm	200 mm	250 mm
SAM 100	100 m <sup>3</sup> /h	1500 mm	6500 mm	2000 mm	250 mm	250 mm
SAM 120	120 m <sup>3</sup> /h	2500 mm	6500 mm	2200 mm	250 mm	300 mm

Para outras informações e dimensões, consulte a ECOSAN.

